

G U I A T É C N I C O

Os produtos da Brogliato passam por um processo de controle de qualidade em seu processo produtivo, assim qualquer dano e irregularidade são corrigidos imediatamente na empresa para que os revestimentos cheguem com qualidade ao cliente. A seguir, serão apresentadas instruções que devem ser seguidas durante e após a instalação dos revestimentos Brogliato, para que o resultado final seja satisfatório.

Procure profissionais especializados para a montagem dos revestimentos.

Importante: Depois de instalados, não aceitamos devoluções de produtos.

Preparação do local

O local deve estar limpo, a superfície deve estar plana, sem irregularidades. Importante: Os revestimentos Brogliato devem ficar para o final da obra, os danos causados pela sujeira abrasiva, poeira, tinta e outros materiais podem causar danos irreversíveis nos produtos.

3D Mosaic/3D Mosaic Levigado/Dado/Rilievo

1 - Indicações de Uso:

- Os produtos destas coleções são indicados para revestimentos internos e externos.
- Podem ser aplicados em parede (alvenaria), gesso acartonado e sobre painel de madeira.

2 - Aplicação:

- Aplique os revestimentos sempre com o lado da tela (fundo da peça) junto à parede ou painel.
- A colocação deve ser realizada de baixo para cima da parede ou painel. Caso tenha que iniciar do meio da parede para cima, fixe uma barra de apoio para a primeira fileira de peças a serem assentadas.
- Sobre parede de alvenaria ou gesso acartonado deve-se utilizar argamassa colante ACIII na cor mais próxima do produto, de cor clara para os claros e de cor escura para os escuros.
- Sobre painel deve-se utilizar cola PVA branca ou cola Adesiva de Contato.

Importante: Ter cuidado com a utilização das colas e argamassas, caso suje o produto limpar imediatamente, pois elas causaram manchas que não poderão ser removidas posteriormente do produto.

- Os produtos destas coleções não necessitam rejuntamento, assim encoste as peças o máximo possível umas das outras para não ficarem visível às emendas. Caso haja alguma peça dificultando o encaixe, esta pode ser removida e colada na posição ideal.

Importante: Nos produtos das Coleções Dado e 3D Mosaic Levigado pode ser utilizado impermeabilizantes devido a sua superfície levigada, recomenda-se a utilização de Hidro óleo Fugante, porém antes de aplicar em toda área revestida, faça um teste com uma peça para ver se o resultado final é o desejado. A utilização do impermeabilizante mudará a cor do produto, não se recomenda a utilização dos mesmos nos produtos de cor branca, o impermeabilizante deixará o revestimento com aspecto amarelado.

3 - Após o assentamento / Limpeza e manutenção

- Para a limpeza utilize apenas água e sabão neutro, com pano úmido ou esponja macia.
- Não utilizar palha ou escova de aço, utilizar apenas escovas com cerdas macias.
- Para a limpeza não utilize produtos químicos como ácidos, solventes, aguarrás ou qualquer produto químico.
- Caso o produto tenha contato com líquidos escuros, gordurosos ou com algum produto que possa causar manchas, limpe imediatamente.

1 - Indicações de Uso:

- Os produtos destas coleções são indicados apenas para ambientes internos.
- Podem ser aplicados em parede (alvenaria), gesso acartonado e sobre painel de madeira.

Importante: Os produtos desta coleção somente podem ser instalados em áreas internas livres de umidade e exposição solar, caso haja contato a qualidade do produto será comprometida.

2 - Aplicação:

- Aplique os revestimentos sempre com o lado da tela (fundo da peça) junto à parede ou painel.
- A colocação deve ser realizada de baixo para cima da parede ou painel. Caso tenha que iniciar do meio da parede para cima, fixe uma barra de apoio para a primeira fileira de peças a serem assentadas.
- Sobre parede de alvenaria, gesso acartonado ou painel deve-se utilizar cola PVA branca ou cola Adesiva de Contato.

Importante: Ter cuidado com a utilização das colas, caso suje o produto limpar imediatamente, pois elas causaram manchas que não poderão ser removidas posteriormente do produto.

- Os produtos destas coleções não necessitam rejuntamento, assim encoste as peças o máximo possível umas das outras para não ficarem visível às emendas. Caso haja alguma peça dificultando o encaixe, esta pode ser removida e colada na posição ideal.

3 - Após o assentamento . Limpeza e manutenção

- Para a limpeza utilize apenas com pano úmido ou esponja macia.
- Não utilizar palha ou escova de aço, utilizar apenas escovas com cerdas macias.

IMPORTANTE: Para a limpeza não utilize produtos químicos como álcool, ácidos, solventes, aguarrás ou qualquer tipo de ácido ou água corrente.

- Caso o produto tenha contato com líquidos escuros, gordurosos ou com algum produto que possa causar manchas, limpe imediatamente.

Rosones

1 - Indicações de Uso:

- Os produtos destas coleções são indicados para revestimentos internos e externos.
- Produto indicado para aplicação em piso.

2 - Aplicação:

- Aplique os revestimentos sempre com o lado da tela (fundo da peça) junto ao piso.
- Utilizar argamassa colante ACIII na cor mais próxima do produto, de cor clara para os claros e de cor escura para os escuros.

Importante: Ter cuidado com a utilização da argamassas, caso suje o produto limpar imediatamente, pois elas causaram manchas que não poderão ser removidas posteriormente do produto.

- Caso haja alguma peça dificultando o encaixe, esta pode ser removida e colada na posição ideal.
- Após o assentamento deve ser realizado o rejuntamento com rejunte da cor mais próxima do rosone, de cor clara para os claros e escuros para os de cor escura.
- Não utilizar rejunte escuro para rosones de cor clara, ele comprometer

3 - Após o assentamento . Limpeza e manutenção

- Para a limpeza utilize apenas água e sabão neutro, com pano úmido ou esponja macia.
- Não utilizar palha ou escova de aço, utilizar apenas escovas com cerdas macias.
- Para a limpeza não utilize produtos químicos como ácidos, solventes, aguarrás ou qualquer tipo de ácido.
- Caso o produto tenha contato com líquidos escuros, gordurosos ou com algum produto que possa causar manchas, limpe imediatamente.